



Fallender Spat

Zu sehen ist die Vorderansicht eines Spats. Er besitzt eine quadratische Grundfläche. Seine schrägen Seitenkanten ℓ , die einen Winkel von $\beta = 60^\circ$ mit der Grundfläche einschließen, werden verlängert, bis der Spat umfällt.



Nach welcher Zeit schlägt der Spat auf den Boden auf?

Lösung



Die Grundfläche wird aus den Punkten A, B, C und D gebildet, die Deckfläche aus den Punkten E, F, G und H , eine Kante der quadratischen Grundfläche habe die Länge a . Beim Verlängern der Kante ℓ verschiebt sich der Schwerpunkt S des Spats nach rechts. Überschreitet S beim Verlängern die unter ihm liegende Kante \overline{BC} , kippt der Spat um. In der Abbildung bleibt er gerade noch stehen.

Beim Umkippen wirkt auf den Schwerpunkt die Gewichtskraft F_G und eine Kraftkomponente F_s senkrecht zur Fläche $\square BCGF$.

Es ist $\cos \beta = \frac{F_G}{F_s}$ $F_s = \frac{F_G}{\cos \beta}$... (1).

Der Schwerpunkt dreht sich um die Achse \overline{BC} im Radius $r = \frac{\ell}{2}$.

Es muss ermittelt werden, wie groß die Beschleunigung des Schwerpunktes ist, um Rückschlüsse auf die Beschleunigung am Spatende ziehen zu können. Das Drehmoment M im Schwerpunkt kann mit der Gleichung $M = r \times F_G$ bestimmt werden.

Da $F_s \perp r$, gilt mit (1) $M = F_s \cdot r$, $M = \frac{F_G \cdot r}{\cos \beta}$.

Das Drehmoment ist proportional zur Länge des Hebelarms, am Ende des Spates wirkt

das Drehmoment $2 \cdot M = \frac{F_G \cdot \ell}{\cos \beta}$ $M = \frac{F_G \cdot \ell}{2 \cdot \cos \beta}$... (2).

Nach dem Grundgesetz der Rotation ist $M = J \cdot \alpha$... (3)

und die Winkelbeschleunigung α am Spatende $\alpha = \frac{a_t}{\ell}$... (4).

Dabei sind J das Massenträgheitsmoment des umfallenden Spats und a_t die Tangentialbeschleunigung an der oberen Kante \overline{FG} . Das Massenträgheitsmoment bei der Rotation um die Kante \overline{BC} beträgt mit der Höhe h $J = \frac{m}{3} \cdot (a^2 + \ell^2) - \frac{m}{2} \cdot a \cdot \sqrt{\ell^2 - h^2}$.

Im Moment des Umkippens ist

$\ell^2 - h^2 = a^2$, so dass $J = \frac{m}{3} \cdot (a^2 + \ell^2) - \frac{m}{2} \cdot a^2$ $J = \frac{m}{6} \cdot (2 \cdot \ell^2 - a^2)$... (5).

Die äußeren Punkte des Spats bewegen sich gleichmäßig beschleunigt auf einer Kreisbahn der Länge s . Der Winkel β wird in der Zeit t_s überstrichen. Diese Bewegung beschreiben

die Gleichungen	$s = \frac{at}{2} \cdot t_S^2 \dots(6)$	und	$s = \ell \cdot \beta$	$\dots(7).$
(6)=(7) mit (4)	$\frac{\alpha \cdot \ell}{2} \cdot t_S^2 = \ell \cdot \beta,$		$t_S^2 = \frac{2 \cdot \beta}{\alpha}$	$\dots(8).$
Weiterhin ist mit (2)=(3)	$\frac{F_G \cdot \ell}{2 \cdot \cos \beta} = J \cdot \alpha,$		$\alpha = \frac{F_G \cdot \ell}{2 \cdot J \cdot \cos \beta},$	
$F_G = m \cdot g$, mit (5), $: m$	$\alpha = \frac{m \cdot g \cdot \ell}{2 \cdot \frac{m}{6} \cdot (2 \cdot \ell^2 - a^2) \cdot \cos \beta},$		$\alpha = \frac{g \cdot \ell}{\frac{1}{3} \cdot (2 \cdot \ell^2 - a^2) \cdot \cos \beta},$	
$\ell^2 - a^2 = h^2$	$\alpha = \frac{3 \cdot g \cdot \ell}{(\ell^2 + h^2 - a^2) \cdot \cos \beta},$		$\alpha = \frac{3 \cdot g \cdot \ell}{(\ell^2 + h^2) \cdot \cos \beta},$	
$\cos \beta = \frac{a}{\ell}$	$\alpha = \frac{3 \cdot g \cdot \ell^2}{(\ell^2 + h^2) \cdot a}$			$\dots(9),$
(9) in (8)	$t_S^2 = \frac{2 \cdot \beta \cdot (\ell^2 + h^2) \cdot a}{3 \cdot g \cdot \ell^2},$		$t_S = \sqrt{\frac{2 \cdot \beta \cdot (\ell^2 + h^2) \cdot a}{3 \cdot g \cdot \ell^2}},$	
$\beta = \frac{\pi}{3}$	$t_S = \frac{1}{3 \cdot \ell} \cdot \sqrt{2\pi \cdot \frac{(\ell^2 + h^2) \cdot a}{g}},$		$t_S = \frac{1}{3 \cdot \ell} \cdot \sqrt{2\pi \cdot \frac{a}{g} \cdot (\ell^2 + h^2)}.$	

Die Fallzeit des umkippenden Spats beträgt $t_S = \frac{1}{3 \cdot \ell} \cdot \sqrt{2\pi \cdot \frac{a}{g} \cdot (\ell^2 + h^2)}.$

Wenn die Kante $a = 2 \text{ cm}$ lang ist und die Kante ℓ bis auf mehr als 4 cm verlängert wird, kippt der Spat um. Nach einer Fallzeit von $t = 0,499 \text{ s}$ schlägt er auf den Boden auf.